



- Grundierkonzentrat und Glanzüberzug
- bis 1:4 mit Wasser verdünnbar
- lösungsmittelfrei

Putz- und Haftgrund Konzentrat LF

Anwendungsbereich

baufan® Putz- und Haftgrund-Konzentrat LF ist ein universelles Grundierkonzentrat zur Vorbehandlung stark saugender Untergründe (wie z.B. Porenbeton). Ideal auch als Grundierung im Bodenbereich für nachfolgende Arbeiten mit Bodenausgleichsmassen und das Verkleben und Fixieren von Bodenbelägen. Für innen und außen geeignet.

Inhaltsstoffe

Kunstharz-Dispersion, Wasser, Additive

Untergrund

Für alle mineralischen Untergründe (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich, Putz, Beton, Porenbeton, Kalksandstein, Ziegel, u.ä.). Der Untergrund muss trocken und fettfrei sein. Alte, schlecht haftende Anstriche und lockere Teile entfernen. Nicht zu behandelnde Flächen vor dem Grundieren abdecken, da eingetrocknete Spritzer später noch schwer zu entfernen sind.

Neuputze müssen mindestens 14 Tage ausgetrocknet sein und anschließend fluatiert werden. Nach 4wöchiger Austrocknung ist das Fluatieren nicht mehr erforderlich.

Verarbeitung

baufan® Putz- und Haftgrund Konzentrat LF vor Gebrauch gut schütteln.

Das Konzentrat LF entsprechend der Anwendungsart verdünnen:

Verwendung als Grundierung/Isolierung im Wand- und Deckenbereich:

1:2 bis 1:4 mit Wasser.

Verwendung als Grundierung im Bodenbereich:

unverdünnt bis 1:1

Wenn die Grundierung glänzend aufgetrocknet, muss weiter mit Wasser verdünnt werden.

Verwendung als Haftverbesserungszusatz/Glanzüberzug: unverdünnt.

Der Auftrag des mit Wasser verdünnten Materials kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen. Bei Arbeiten im Bodenbereich ist es zu empfehlen, die Grundierung mit einer kurzflorigen Rolle aufzutragen, um eine Pfützenbildung zu vermeiden. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Verbrauch pro Anstrich

100 – 300 ml/m² der Verdünnung (je nach Untergrund). Genaue Verbrauchsmenge durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C für Material, Umluft und Untergrund

Trockenzeit

ca. 5 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Wichtige Hinweise

Nicht zu streichende Flächen abdecken. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Grundierung ist zu vermeiden. Schutzbrille tragen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittel):

Methylchlorisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1), Benzoisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr. 0341/44655-0.

Produkt-Code M-GF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:

(Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1,0 g/l

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett.

Art.-Nr.

102947

5,0 l

PE-Kanister

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.