

baufan® Tiefgrund LF ist eine Spezialgrundierung mit hoher Tiefenwirkung zur Festigung sandender und kreadender Untergründe sowie zur Verringerung der Saugfähigkeit.

- ▲ hohe Eindringtiefe durch ultrafeines Hydrosol-Acrylat, für innen und außen
- ▲ milchtrüb, transparent auftrocknend, witterungs- und feuchtraumbeständig
- ▲ gebrauchsfertig, bis 1:1 mit Wasser verdünnbar, emissions- und lösungsmittelfrei

Anwendungsbereich:

baufan® Tiefgrund LF dient zum Grundieren feinporöser, saugfähiger und leicht sandender Untergründe. Auch zur Reduzierung der Saugfähigkeit und Verfestigung des Untergrundes.

Geeignet für alle trockenen, mineralischen Untergründe wie Beton, Putz, Ziegel u.ä. sowie für Gipskartonplatten.

Bindemittel:

Kunstharz-Dispersion

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Im Zweifelsfall eine Probefläche anlegen. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden.

Verarbeitung:

- Die Grundierung auf das Nachfolgeprodukt abstimmen.
1. Zur Regulierung der Saugfestigkeit kann baufan® Tiefgrund LF bis 1:1 mit Wasser verdünnt werden.
 2. Der Auftrag kann mit Pinsel, Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät erfolgen.
 3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nicht zu behandelnde Flächen vorher abdecken, da eingetrocknete Spritzer später schwer entfernbar sind.

Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit verkürzt sich bei höheren und verlängert sich bei niedrigeren Temperaturen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Berührung sofort mit Wasser abspülen. Bei Überkopfarbeiten Schutzbrille tragen.

Produkt-Code M-GF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:

(Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 0,5 g/l

Enthält Konservierungsmittel: Benzoisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



Verbrauch:

1 l = ca. 10 m² bei unverdünntem Anstrich

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080112 (Farb- und Lackabfälle). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

| | | | | |
|--------|----|---|--------|-------------|
| 101506 | 12 | x | 1,0 l | PE-Flasche |
| 101513 | | | 2,5 l | PE-Kanister |
| 101520 | | | 5,0 l | PE-Kanister |
| 101551 | | | 10,0 l | PE-Kanister |