

## weberprim 813



### PREDNOSTI PROIZVODA:

- brzosušeci premaz velike vezivne moći
- jednostavna priprema i nanošenje
- sa sigurnu aplikaciju ljepila za keramiku ili hidroizolacija
- za upojne i neupojne unutarnje i vanjske površine

weberprim 813 je univerzalni primer za upojne i neupojne podloge

### > INFORMACIJE O PROIZVODU

weberprim 813 je univerzalni primer za upojne i neupojne podloge

### > PODRUČJE PRIMJENE

Primjenjuje se za impregnaciju upojnih i neupojnih podloga, te se koristi kao osnovni sloj, prvenstveno prije nanošenja ljepila, hidroizolacije i masa za izravnavanje

### > PRIPREMA I NAČIN UPOTREBE

weberprim 813 je potrebno razrijediti dodavanjem vode (1:3) za primjenu na upojnim površinama.

Proizvod se ne razrjeđuje za primjenu na neupojnim površinama.

Nanosí se četkom ili valjkom u tankom sloju uz izbjegavanje stvaranja lokvica. U ovisnosti od uvjeta primjene, daljnji rad na podlozi se može nastaviti za 2 - 3 sata.

Proizvod se ne smije miješati sa aditivima.

### > ALAT ZA RAD

Četka ili valjak.

### > BOJA PROIZVODA

Boja proizvoda je Terracota.

### > ROK TRAJANJA

12 mjeseci skladišteno na paletama u suhom prostoru bez direktnog utjecaja vremenskih uvjeta i vlager. Čuvati od smrzavanja.

### > POTROŠNJA

30-120ml/m<sup>2</sup>

### > PAKIRANJE



- vrsta pakiranja: flaša
- jedinično pakiranje: 1l
- 12komada/kutija
- paleta: 240l

#### > NAPOMENA

---

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uvjete - temperatura 20°C, relativna vlažnost zraka do 65%. Ukoliko vremenski uvjeti nisu u skladu sa navedenim, potrebno je postupak rada prilagoditi danim okolostima. Weber garantira da je kvaliteta proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje.

Tvrtka ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korištenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao niti za izvođenje radova pri vremenskim uvjetima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se prije početka radova naprave probne površine. Tvrtka prihvaća samo reklamacije na kvalitetu proizvoda ukoliko je isti skladišten, pripremljen i upotrijebljen prema izdanim uputstvima.

---